


Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING. STŘÍTESKÁ <i>Střiteská</i>	ING.FIŠER <i>Fišer</i>	ING.TEPLÝ <i>Teplý</i>
Země : ČR	Obec : ČESKÁ KAMENICE	
Investor : MĚSTO ČESKÁ KAMENICE		

Akce : **ZPRACOVÁNÍ PD V SOULADU S POŽADAVKY
121.VÝZVY OPŽP NA BUDOVU ZŠ T.G.MASARYKA
KOMENSKÉHO 360**

Objekt : SO 01 ZŠ T.G.MASARYKA UL. KOMENSKÉHO

Obsah : **ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ**



spol.s r.o.

Vladislavova 29/I
566 01 Vysoké Mýto



Tel:465424472 Fax:465424171
www.bkn.cz bkn@bkn.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	11/2020
Zak.číslo:	6010/20
Měřítko:	Příloha:
—	D.1.2.1.b.25

OSTATNÍ VÝROBKY							1
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01a	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	31	29	29	89
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	350mm					
	délka	1640mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=160,6m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01b	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	1	–	–	1
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	400mm					
	délka	1400mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=1,54m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01c	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	1	–	–	–
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	250mm					
	délka	1330mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=1,47m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01d	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	12	–	–	12
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	425mm					
	délka	1200mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=15,9m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01e	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	8	–	–	8
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	230mm					
	délka	1210mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=10,7m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01f	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	–	8	–	8
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	140mm					
	délka	1280mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=11,3m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01g	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	2	–	–	2
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	220mm					
	délka	1260mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=2,78m

OSTATNÍ VÝROBKY							2
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01h	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	–	3	–	3
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD					
		povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	250mm					
	délka	1300mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=4,29m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01i	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	2	–	2	4
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD					
		povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	200mm					
	délka	1300mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=5,72m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01j	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	–	–	8	8
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD					
		povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	250mm					
	délka	1250mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=11m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01k	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	–	–	1	1
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD					
		povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	250mm					
	délka	1450mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=1,6m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01l	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	–	2	2	4
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD					
		povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	100mm					
	délka	1400mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=6,16m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01m	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	–	1	1	2
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD					
		povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	100mm					
	délka	2500mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=5,5m
OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01n	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	–	1	–	–	1
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD					
		povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	200mm					
	délka	1400mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu					Σ=1,54m

3

OZNAČENÍ	VNITŘNÍ PARAPET		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X01o	Popis	vnitřní dřevotřískový parapet s okapním nosem a bočními krytkami	-	3	-	-	3
	Materiál:	dřevotřísková deska z voděodolné DTD povrchová úprava HPL					
	Barva:	Bílá, bude upřesněno v rámci AD					
	šířka	320mm					
	délka	530mm					
Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých parapetů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu celková délka je započítána včetně 10% prořezu						
Σ=	1,75m						
OZNAČENÍ	OKENNÍ ŠAMBRÁNA		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X02	Popis	Šambrána z polystyrenu s povrchovou úpravou	-	68	135	139	342
	Materiál:	EPS s tenkovrstvou jemnou povrchovou omítkou					
	Barva:	dle barvy fasády					
	šířka	150mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých dílů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu a začištění spojů celková délka je započítána včetně 10% prořezu Tvar šambrány je pouze informativní, přesný tvar bude odsouhlasen v rámci AD dozorem a investorem					
							
Σ=	377m						
OZNAČENÍ	FASÁDNÍ ŘÍMSA		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
X03	Popis	Římsa z polystyrenu s povrchovou úpravou	-	36,7	36,7	101,1	174,5
	Materiál:	EPS s tenkovrstvou jemnou povrchovou omítkou					
	Barva:	dle barvy fasády					
	šířka	200mm					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesnou délku jednotlivých dílů Dodávka včetně veškerého kotevního materiálu a začištění spojů celková délka je započítána včetně 10% prořezu Tvar šambrány je pouze informativní, přesný tvar bude odsouhlasen v rámci AD dozorem a investorem					
							
Σ=	192m						
OZNAČENÍ	OKENNÍ ŽALUZIE						
X04	Popis	interiérové, horizontální, hliníkové, celostínící provedení					
	Lamely:	obloukové, šířka 25mm					
	Barva:	lišta bílá RAL 9010, lamely stříbrné RAL 9006					
	Ovládání:	mechanické (ruční)					
	Umístění montáže:	na jednotlivé rámy okenních křidel					
	Poznámka:	Přesné zaměření jednotlivých okenních otvorů provede dodavatel. Součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky					
	rozměr žaluzie	ozn okna	m2	ks	m2 celkem	místnost	
	1*2,05	O01	2,05	31	63,55	1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111	
	1,25*0,95	O02	1,19	1	1,19	1111	
	1,13*2,05	O09	2,32	58	134,56	1203, 1204, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1303, 1304, 1305, 1307, 1310, 1311, 1312	
	0,95*2,05	O10	1,95	4	7,8	1207, 1309	
0,75*2,05	O11	1,54	4	6,15	1207, 1309		
celkem m2 * 10% rezerva				234,575			
OZNAČENÍ	HROMOSVOD						
X05	Popis	-Demontáž a po provedení zateplovacího systému zpětná montáž hromosvodových svodů. - provedení revize hromosvodu					
	Poznámky:	Před zahájením prací je nutné si zaměřit přesný rozměr prvků Dodávka včetně veškerého elektroinstalačního a kotevního materiálu					
OZNAČENÍ	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN VČ. NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ		1NP				
X06	Popis	Lapač střešních splavenin plastový, výměna za stávající kameninový, vč. napojení na stávající kanalizační potrubí	13				
	Seznam příslušenství:	dostředovací kroužky záchytný vyjímatelný koš na nečistoty zpětná klapka manžeta pro napojení na kameninové svodové potrubí kanalizační potrubí KG DN125 cca.2m pro dopojení					
	Poznámka:	Lapač střešních splavenin plastový, výměna za stávající kameninový, vč. napojení na stávající kanalizační potrubí					

UPOZORNĚNÍ

- Je-li v dokumentaci definován výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou
- Celkové rozměry výrobků budou řešeny tak, aby bylo zajištěno osazení a utěsnění v příslušném otvoru
- Výpis nenahrazuje výrobní dodavatelskou dokumentaci
- Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry u každého z výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečnosti na stavbě.
- Je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi ostěním, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacího rámu nebo kotvících prvků.
- Za statickou stránku výrobků, jejich celkovou pevnost, bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost odpovídá výrobce.
- Pro určení přesných rozměrů výrobků je nutno postupovat podle technologického předpisu výrobce, tj. zejména doměřit stavební konstrukce na stavbě.
- Detaily osazení, kotvení, spojování příp. vyztužování jednotlivých výrobků nebo jejich sestav budou předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
- Po osazení je nutné výrobky chránit proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce.
- Vzorky výrobků a povrchů budou odsouhlaseny v rámci KD.
- Výrobky musí odpovídat požadavkům vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (požadavky na WC sady dveřního kování, umístění ovládacích prvků, madel, kontrastní značení prosklených částí ad.).
- Výrobky musí dodržet požadavky projektové dokumentace požárně bezpečnostního řešení a slaboproudů.
- Výrobky budou po osazení doplněny o prvky informačního a orientačního systému.

SPOJOVACÍ, KOTEVNÍ A DILATAČNÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKŮ NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY .