Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	Česká Kamenice		
PARCELNÍ ČÍSLA	1666/25	1666/56	
DRUH POVRCHU	(1)	vozovka-účelová	
VZDÁLENOSTI ŠACHET	15.14	29.81	
OZNAČENÍ ŠACHET	Š9/111.7°	Š18/179.8°	Š19

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) vozovka-asfalt
(2) hlavní stoka
(3) odb.stoka-1 1

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

SO 302
SPLAŠK.KANAL. VEDLEJSI STOKA



PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]	DN300-KTH tř.160-44.95	
SKLON[promile]-DÉLKA[m]	8.59-15.14	6.04-29.81
ULOŽENÍ	pískové lože	

OCHRANNÁ PÁSMA IS

KANALIZACE A VODOVOD do DN500: 1,5m (na obě strany)
PLYNOVODNÍ POTRUBÍ NTL, STL: 1,0m; VTL: 4,00m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ : 1,0m
SDĚLOVACÍ PODZEMNÍ VEDENÍ DOK: 2,5m

ELEKTRICKÉ PODZEMNÍ VEDENÍ:
do 110 kV včetně: 1,0m
nad 110 kV: 3,0m

ELEKTRICKÉ NADZEMNÍ VEDENÍ:
nad 1 kV do 35 kV včetně 7m
nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m
nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m
nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m
nad 400 kV 30 m

POZNÁMKY

VEŠKERÁ STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM STAVBY JE TŘEBA ZAJISTIT VYTÝČENÍJEJICH PŘESNÉ POLOHY U PŘÍSLUŠNÉHO SPÁVCE SÍTĚ.
U KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU S TĚMITO ZAŘÍZENÍMI MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 73 60 05 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ.

INVESTOR
Město Česká Kamenice
nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice

NÁZEV AKCE
ČESKÁ KAMENICE
TECHNICKO-INŽENÝRSKÁ OBSLUŽNOST OBYTNÉ ZÓNY "SKALKA"

NÁZEV SO
SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PRINKOM spol. s r.o.
Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice
kancelář: Dělnická 776/5, 170 00 Praha 7
IČO: 04594932 e-mail: info@prinkom.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA		
ING. ROMAN VESELÝ	ING. TOMÁ RYS	ING. TOMÁ RYS	OBJEDNATEL	ČESKÁ KAMENICE
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2015-043
			DATUM	05/2022
			STUPEŇ	DSP
			MĚŘÍTKO	1:250/100
			Č. PŘÍLOHY	PARÉ

PŘÍLOHA
PODÉLNÝ PROFIL VEDLEJŠÍ STOKA

D.3.3.2.