

8

1852/5

1852/4

č.p. 337

476

1852/3

laného stromu

$$1850/2$$

č.p. 483

$$575/3$$

1850/3

čp/če

1850/1

Mánesova ulice

1812/2

č.p. 630

773

2/

č.p. 635

785

č.p. 543

688

č.p. 501

610

TI

ODPOČINKOVÁ ZÓNA

SJEZD K  
OVITOSTI

## LEGENDA

SO 101 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ – HLAVNÍ TRASA

 CHODNÍK PRO PĚŠÍ, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ)  
KONSTRUKCE D2-D-1/PIII, TDZ CH

 SJEZDY V PROFILU CHODNÍKU, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm – PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK  
BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ), KONSTRUKCE D2-D-1/PIII, TDZ VI

materiál (dlažba) dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojenými TN TZÚS  
+ související HTÚ mimo profil chodníků – dorovnání terénu zeminou, štěrkodrtí nebo recyklatem

## OBRUBNÍKY BETONOVÉ

OS 02 – obrubník silniční betonový přejezdový, NÁŠLAP 20 – 50 mm

## OBRUBNÍKY KAMENNÉ

OS 04 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm – 120 mm

OS 04a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm 20 – 120 mm

podélně seříznutá hrana

OS 05 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁŠLAP 20–30 mm

OS 05a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁŠLAP 50–80 mm  
příčně seříznutá hrana


### POPIS BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV


 HMATOVÉ PRVKY, BETONOVÁ DLAŽBA NOPOVÁ, BARVA ČERVENÁ  
VAROVNÉ PÁSY š. 400 mm  
SIGNÁLNÍ PÁSY š. 800 mm

LV1 – PŘÍROZENÁ VODÍCÍ LINIE  
– ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK OZ1 (OZ3), NÁŠLAP 60 mm

LV2 – UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE  
– BETONOVÁ TVAROVKA š. 200 mm S VODÍCÍMI DRÁŽKAMI š. 50 mm

LV3 – PŘIROZENÁ VODÍCÍ LINIE  
HRANA OBJEKTU, PODEZDÍVKA PLOTU



ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><p>Projektční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</p></div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Děčín	K.Ú.: Česká Kamenice		
INVESTOR: Město Česká Kamenice				
Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice			FORMÁT	4xA4
			DATUM	10/2022
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2020040
SITUACE NOVÝ STAV - úsek 3c			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:250	D.1.1.05