



## SO 101 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ – HLAVNÍ TRASA

- CHODNÍK PRO PĚŠI, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ)  
KONSTRUKCE D2-D-1/PIII, TDZ CH
- SJEZDY V PROFILU CHODNÍK, POVRCH BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm – PŘEJEZDOVÝ CHODNÍK  
BARVA ŠEDÁ (PŘÍRODNÍ), KONSTRUKCE D2-D-1/PIII, TDZ VI

*materiál (dlažba) dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojenými TN TZÚS  
+ související HTÚ mimo profil chodníků – dorovnání terénu zeminou, štěrkodrtí nebo recyklátem*


	OS 02	obrubník silniční betonový přejezdový, NAŠLAP 20 – 50 mm
	OZ 01	obrubník záhonový, do bet. lože s opěrou, š. min. 80 mm
	OZ 02	obrubník betonový záhonový, do bet. lože s opěrou, š. min. 80 mm zapuštěný

OS 04 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm – 120 mm  
 OS 04a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm 20 – 120 mm  
 podélně seříznutá hrana  
 OS 05 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NAŠLAP 20–30 mm  
 OS 05a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NAŠLAP 50–80 mm  
 příčně seříznutá hrana

 HMATOVÉ PRVKY, BETONOVÁ DLAŽBA NOPOVÁ, BARVA ČERVENÁ  
VAROVNÉ PÁSY š. 400 mm  
SIGNÁLNÍ PÁSY š. 800 mm

- LV1 – PŘIROZENÁ VODÍČÍ LINIE  
– ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK OZI (OZ3), NÁŠLAP 60 mm
- LV2 – UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE  
– BETONOVÁ TVAROVKA š. 200 mm S VODÍČÍMI DŘÁŽKAMI š. 50 mm
- LV3 – PŘIROZENÁ VODÍČÍ LINIE  
HRANA OBJEKTU, PODEZDÍVKA PLOTU



ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	<div></div> <div>Projektční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Děčín	K.Ú.: Česká Kamenice		
INVESTOR: Město Česká Kamenice				
Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice			FORMÁT	4xA4
			DATUM	10/2022
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2020040
SITUACE NOVÝ STAV - úsek 4b			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:250	D.1.1.07