

LEGENDA

SO 101 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ – HLAVNÍ TRASA

- CHODNÍK PRO PĚŠÍ, PLOCHA KAMENNÁ DLAŽBA 4/6 – ČTYŘCOVÁ ZADLAŽBA – 2 BARIÉRY
- KONSTRUKCE D2-D-1/PPI, T02 CH
- SEZDY V PROFILU CHODNÍKU, PLOCHA KAMENNÁ DLAŽBA 10/12 – ČTYŘCOVÁ ZADLAŽBA
- KONSTRUKCE D2-D-1/PPI, T02 VI
- VOZOVKA, PLOCHA KAMENNÁ DLAŽBA 10/12 – KRUHOVÁ ZADLAŽBA
- KONSTRUKCE D1-D-1/PPI, T02 V
- ODVOZOVACÍ ŽLABY, VYKONÁNÍ PARKOVACÍCH STÁNKŮ, KAMENNÁ DLAŽBA 15/17
- KONSTRUKCE D1-D-1/PPI, T02 V
- ZATRAVNĚNÍ VOLNÝCH PLOCH

materiál (dlažba) dle NV č. 163/2002 Sb. a s ním spojenými TI T205
+ související HTD mimo profil chodníka – dorovnání terénu zemínou, stávkování nebo rozciběním

SO 102 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY MIMO HLAVNÍ TRASU

- PŘEJEZDOVÝ PRAH, JEN VYLOŽENÍ PLOCHOU, KAMENNÁ DLAŽBA 10/12 – ČTYŘCOVÁ ZADLAŽBA
- BARVA SEŽÍ (PŘÍRODNÍ), PLOCHA PRO KONSTRUKCI D1-D-1/PPI, T02 V
- OBNOVA KONSTRUKCE VOZOVKY PO VÝKOPU PO REKONSTRUKCI OPĚVNÉ ZDI
- PLOCHA PRO PĚŠÍ, PLOCHA KAMENNÁ DLAŽBA 4/6 – ČTYŘCOVÁ ZADLAŽBA
- KONSTRUKCE D2-D-1/PPI, T02 CH

SO 104 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- NOVÉ VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PŘÍRODNÍ BÍLÝ PLAST

OBROBNÍKY KAMENNÉ

- OS 04 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm – 120 mm
- OS 04a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm – 20 – 120 mm
- podstředí seřizovacího trupu
- OS 05 – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁSLAP 20–30 mm
- OS 05a – obrubník kamenný přímý OP3 žulový 250x200 mm, NÁSLAP 50–80 mm
- příčné seřizovací trupu
- OZ 03 – obrubník žulový 12x25 cm, odrazení 60 mm
- OZ 04 – obrubník žulový 12x25 cm, zapuštěný

POPIS BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV


- HMATOVÉ PRVKY, KAMENNÁ DLAŽBA TAKTIL CZECHGRANT QUADRA, rozměr 400x400mm, tl. 60 – 80 mm
- VAROVNÉ PÁSY s. 400 mm
- SONOVNÉ PÁSY s. 800 mm
- HMATOVÉ PRVKY, KAMENNÁ DLAŽBA HLADKÁ CZECHGRANT CONTRASTA, rozměr 250x400mm, tl. 60 – 80 mm
- KONTRASTNÍ PÁSY
- LV1 – PŘÍRODNÍ VODICÍ LINE
- ZÁKONOVÝ OBRUBNÍK OZ1 (OZ3), NÁSLAP 60 mm
- LV2 – UMĚLÁ VODICÍ LINE
- SLEPEČKA DLAŽBA ZE ŽULY S DRAŽKAMI PRO VODICÍ LINE – TAKTIL CZECHGRANT LINEA
- LV3 – PŘÍRODNÍ VODICÍ LINE
- HRANA OBJEKTU, PODEZVUKA PLOTU

SO 301 – ODVOZENÍ KOMUNIKACE

- NAPLOVNÍ DOPLNĚNÝCH A UPRAVENÝCH VPUSTI

SO 401 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- Nový kabelový návod V0
- Nastavení lampy V0 pro místo pro přechod pro chodce – svítidlo FLEXBO přechodové 49W

ZODP. PROJ. Ing. Šárka Pelcová	VYPRACOVAL Ing. Šárka Pelcová	KONTROLOVAL Ing. Šárka Pelcová	 Projektová kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@toprojekt.cz
KRAJ: Ústecký kraj	STÚŘAD: Děčín	K.Ú.: Česká Kamenice	
INVESTOR: Město Česká Kamenice			
Vybudování a rekonstrukce chodníku v ul. Žižkova, Česká Kamenice			
SITUACE NOVÝ STAV - úsek 1 a 5			
MÉRITKO 1:250			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.02