

poznámka

Spojovací, vyrovnávací, kotvicí a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek v dostatečném množství, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výrobky, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr. Požární odolnost dle PBŘ.

Barevnost prvků bude učená dle specifikace, přílohy BAREVNÉ ŘEŠENÍ - KNIHA BAREV nebo autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen projektantem.

## K / TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

### OBECNÁ SPECIFIKACE PRO VŠECHNY VESTAVĚNÉ SESTAVY KUCHYNÍ A SKŘÍŇOVÝCH SESTAV

KÓD	POPIS	MÍSTNOST	POČET KS / bm / m <sup>2</sup>	VÝKRES
K1	NEOBSAZENO			
K2	<b>Zákryv montážního otvoru k oknům ve 1.NP</b> Komplexní systém, včetně připojovacích prvků, Ti Zn, tl. 0,7mm, barva dle barvy betonu, lakováno dle vzorníku NCS. Zákryv bude s kruhovými perforacemi nacvaknutý na podkladní kotvu. Rozvinutá šířka prvku je 114 mm. Výška kotevního prvku ke spodnímu líci betonu, cca 50 mm.	Všechny lodžie ve 1.NP	10x 3415mm délka + 2x 4890mm	D.1.1.1.1.17
K3	<b>Zákryv montážního otvoru k oknům ve 2.NP</b> Komplexní systém, včetně připojovacích prvků, Ti Zn, tl. 0,7mm, barva dle barvy betonu, lakováno dle vzorníku NCS. Zákryv bude s kruhovými perforacemi nacvaknutý na podkladní kotvu. Rozvinutá šířka prvku je 114 mm. Výška kotevního prvku ke spodnímu líci betonu, cca 65 mm.	Všechny lodžie ve 2.NP	10x 3415mm délka + 2x 4890mm	D.1.1.1.1.16
K4	<b>Oplechování střešních světlíků</b> Komplexní systém, včetně připojovacích prvků, Ti Zn, tl. 0,7mm, barva dle barvy betonu, lakováno dle vzorníku NCS. Rozvinutá šířka prvku navazujícího na světlík je 550 mm. Rozvinutá šířka prvku 2 je 500 mm, cekové délka prvků je cca 10m	oplechování všech světlíků na střeše	4x komplet (500x10000 + 550x10000m m)	D.1.1.1.1.03 D.1.1.1.1.10