

poznámka

Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek v dostatečném množství, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Ostatní požadavky na výroby, dodávku a montáž – viz specifikace ve výkazech výměr. Požární odolnost dle PBŘ.

M / TABULKA MONTOVANÝCH PRVKŮ

OBEČNÁ SPECIFIKACE PRO VŠECHNY VESTAVĚNÉ SESTAVY KUCHYNÍ A SKŘÍŇOVÝCH SESTAV

ZÁKLADNÍ OBEČNÝ POPIS SESTAVY:

Návaznost skříní na ostatní konstrukce:

Vestavěné skříně budou osazeny až po strop, na stropy vždy skříně navazují stínovou spárou 15 mm. Na zdi navazují skříně se stínovou spárou 15 mm. Stínová drážka bude v hloubce 30 mm zaklopena materiálem dvířek, spára mezi záklopem a stěnou bude tmelena akrylátovým tmelem barvy nátěru stěn místnosti.

Pokud není v přesném popisu sestavy uvedeno jinak obsahuje každá skříňka police a to v počtu: horní skříňky 1 na každou skříňku, spodní 3 na každou skříňku a 5 na vysokou (propojující spodní a vrchní skříňky). Police budou výškově nastavitelné - 4 úrovně.

Skříně budou rektifikovatelné.

Všechna dvířka, pohledové boky skříní, obklady, lišty jsou odsazené od podlahy o 3 mm.

Provedení:

Korpusy a těla zásuvek – překližkové desky topolové oboustranně dýhované dubovou dýhou AB, střídavé dýhování, tl. 20 mm, tl. hrany mají viditelné vrstvení překližky. Olejované transparentním tvrdým voskovým olejem. Spodní pohledové desky všech horních skříněk sestav musí být tvořeny jedním pohledově celistvým kusem bez dělení.

Dvířka a čela zásuvek – Dvířka budou vložena dovnitř korpusů a zapuštěná oproti hraně korpusu. Materiál: překližkové desky topolové oboustranně dýhované dubovou dýhou A, zrcadlové dýhování, tl. 18 mm. Jednu hranu tvoří frézovaná úchytky. Kresba dýhy na výšku navazuje přes předěl na další dvířka.

Průběžná police nad kuchyní - masivní dubové police, kotvené na zeď přes skryté konzoly - čepové tyče a kapsy v těle police, při zdi je v polici drážka na LED pásek.

Lišty, obklady - překližkové desky topolové jednostranně dýhované dubovou dýhou A, zrcadlové dýhování, tl. 20 mm (kvůli vnějšímu zalícování s dvířkami), stejný povrch jako dvířka, kresba navazuje na dýhu vedlejších prvků.

Záda – záda tl. 8-12 mm konstrukční desky- povrch stejný jako korpusy.

Zadní stěna niky pro lůžko: konstrukční deska tl 20mm s totožnou zrcadlovou dýhou jako dvířka korpusů, integrované zásuvky a vypínače v úrovni desky. Ve výšce cca 400 mm nad úrovní lůžka bude ze zadní stěny vyfrézovaná drážka, do které bude vlepen průběžný ocelový profil sloužící pro stabilizaci polštářů polstrování všítych do jejich nitra.

Povrchová úprava: Všechny dýhované a dřevěné masivní desky jsou opatřeny bezbarvým nátěrem na bázi tvrdých přírodních olejů a vosků, který zajistí odolnost proti oděru a odpuzuje vodu. Budou provedeny minimálně 2 nátěry, mezi kterými bude nábytek po zacschnutí vyhlazen jemným brusným papírem o zrnitosti 400

nátěr musí spňovat certifikaci pro použití vhodné pro lidi, zvířata a rostliny, a EN 71.3 Povrch matný.

Kování:

závěsy – klipové 95°s integrovaným tlumením dovírání, pro vsazená dvířka, 3D nastavitelné, kvalitativně obdobné závěsům Blum 71B3590

zvedací mechanismy horních skříněk - umožňují zvednutí čel skříněk do polohy téměř rovnoběžné se stropem - standard Blum AVENTOS HK TOP

výsuvy - všechny zásuvky umožňují plnovýsuv, ocelové výsuvy s kuličkovými ložisky a tlumením. Nosnost 50 kg.

kování rohových spodních skříněk - posuvné otočné kování pro spodní skříňky obsahující dva ledvinovité koše s plným dnem, tlumením, nosnost jednoho koše 25 kg, referenční výrobek: cargo koš magic corner ledvinka

dvířka myčky - dvířka myčky jsou monotvaná na kování umožňující posuv panelu dvířek vůči dvířkům myčky při itevření tak, aby nebylo nutné vyřezávat zúžení do soklu kuchyňky.

podpěrky pro police - proti posuvu polic (zapadající do vyfrézovaného otvoru v polici)

Rektifikace: skrytá, výškově nastavitelné šrouby v rozích korpusů přístupné zevnitř skříně, možnost doladit naklonění korpusu.

ramínko – výsuvné ramínko – chrom nebo věšáková tyč - chrom

otevírání – otevírání dotykem např. TIP ON zn. blum, min. výdrž 50 tis. dotyků.

LED pásky budou do sestavy zafrézovány do takové hloubky, aby instalaci nebylo viditelné jeho hliníkové tělo. Kruhová sání digestoře prochází spodní polici nad pracovní deskou, bude zde připraven kruhový otvor na tento prostup, průměr otvoru dle výrobku digestoře + 1cm.

Pokud jsou na sestavách umístěné vypínače, zásuvky a jiné prvky elektro, budou použity krabíčky do desek na bázi dřeva a těla vypínačů z vnitřní strany zapláštnuta materiálem korpusů. Trafa jsou umístěna v horních skříňkách.

ZÁKLADNÍ POPIS KUCHYNÍ:

Kuchyně vestavěná. Kompletní dodávka včetně montáže a veškerého pomocného, spojovacího a kotvicího materiálu. Kuchyně na míru, před výrobou je nutné na stavbě zaměřit skutečné rozměry, do kterých bude kuchyně vestavěna.

PRACOVNÍ DESKA:

materiál: kompaktní deska s antifinger úpravou - nezanechává otisky prstů, extrémně matná, černé jádro. tl. 12mm, barva černá strukturovaná bez imitačních dekorů, čela budou vytvořena lepením vrstev kompaktní desky na sebe tak, aby byla vysoká 40mm, kvalitativní standard: KD - IN Fenix Hloubka prac. desky je 600 mm. V pracovní desce bude otvor pro dřez, baterii a otvor pro varnou desku s vyfrézovaným snížením pro vzapuštění jejího skla. Otvor pro dřez bude proveden tak, aby byl dřez podlepen přímo pod kompaktní desku. Výběr odstínu materiálu a povrchové úpravy na základě vzorkování.

SOKL KUCHYŇKY:

Sokl kuchyňky bude ve stejném materiálu a povrchové úpravě jako dvířka. Bude probíhat po celé délce kuchyňky. Sokl bude vysoký 80 mm a bude vůči korpusům montovaný do hloubky 80 mm. pokud nebude sokl rohově navazovat, bude spoj proveden na pokos, v místě lednice bude nerezová větrací mřížka.

DŘEZ:

jednoduchý kartáčovaný nerezový, hranatý, zabudovaný pod desku podlepením, rozměr 530x510mm, hloubka 180mm, například Sapho minimal, včetně sifonu, napojení na vodu a kanalizaci, nerezovým sítkem manuálním - kvalitativní příklad: Blanco

BATERIE:

celonerezová kartáčovaná páková baterie (např. značky Franke nebo Grohe nebo v provedení podobné kvality) montovaná do desky shora. Tvarový standard Grohe Essence, povrchová úprava Supersteel

KOVANÍ, VÝSUVY:

Panty vložené pro uchycení dvířek uvnitř korpusu s možností rektifikace. Všechny závěsy, výsuvy a výklopy budou použité s tlumením a dovíráním. Dynamická nosnost prvků min 50kg.

PŘÍBORNÍK: 1 kuchyňská zásuvka bude vybavena pořadačem na přibory přes celou veliskost jejich dna - dřevěný

ZÁSObNÍK NA SAPONÁT: do desky integrovaný nerezový zásobník na saponát, dopřívání shora, půdorysně kruhový

LEDNICE:

Chladnička se samostatným mrazákem bude vestavěná, š. max. 564 mm, hl. max. 570 mm, výška max. 1900mm, objem min. 300l. Energetická třída min. A, hluchnost max. 35 dB, lednice má funkci NO frost, tedy nedochází k námraze v mrazáku ani při otevření dvířek, funkce: Easy fresh - přihádka na čerstvé potraviny s vlastním nastavením vlhkosti vzduchu a teploty jen pro tuto přihrádku, funkce Powercooling: výkonný systém řízené cirkulace vzduchu a udržování rovnoměrné teploty. Při otevření dveří se ventilátor zastaví, aby nedocházelo k úniku chladu z lednice. Lednice obsahuje systém Duocooling - dva nezávislé okruhy zamezují výměně vzduchu mezi chladícím a mrazícím oddílem. Kvalitativní Standard: Liebherr.

VARNÁ DESKA:

vestavěná indukční sklokeramická varná deska - dvouplotýnka (ve vybraných případech čtyřplotýnka - dle konkrétního popisu). Jednoduchý minimalistický design - černá barva bez lemování. Pokud se varná deska nachází nad korpusem se zásuvkami, po otevření zásuvky bude varná deska zakrytá konstrukcí v barvě korpusů a první šuplík bude mít snížené výsuvy. Příkon minimálně 6,5 kW, možnost sloučení plotýnek do jedné varné zóny.

Včetně funkce powerboost. Deska má zcela pravoúhlý tvar bez fazet a zakřivení hran, bude montážně zapuštěna tak, aby horní deska byla zcela v jedné rovině s kuchyňskou deskou. Na varnou desku bude v kuchyňské desce přesně vytvořený otvor na toto zapuštění. Po vložení bude zbylý prostor vytmelen černým silikonem

VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ TROUBA

Elektrická horkovzdušná trouba v nerezovém provedení o objemu min 70l. Minimální funkce: spodní a horní ohřev, horkovzduch, grill, teplotní sonda, pyrolýza, časovač. Energetická třída A, hluchnost max 45dB. Kvalitativní standard : Bosch

DIGESTOŘ:

Válcové provedení s horní montáží, připojení Ø150mm, vestavěné osvětlení, možnost regulace výkonu 3-4 stupních, min 340m3/h, musí umožňovat intenzivní odvětrávání o výkonu 800m3/h, energetická třída max B. povrch broušené nerez, nebo černá. Dodávka včetně připojovacího flexi potrubí.

OSVĚTLENÍ:

1. Ve stínové spáře cca 30mm nad korpusem horních skříněk, nasvětlující strop. LED pásek v AL profilu, zapuštěn oproti čelu skříněk o 50mm. Po celé délce horních skříněk. Teplota chromatičnosti shodná s osvětlením digestoře (2700K), min počet LED na metr: 120, příkon 9,6W/m. Ovládání vypínačem v místě ovládání osvětlení celé místnosti. Součástí dodávky je odpovídající zdroj LED umístěný v boční horní skříňce.
2. Na spodní hraně police, u zadní stěny zafrézované do tloušťky POLICE, v AL profilu odolnosti IP 65 probíhající pod policemi po celé délce, LED pás bude mít neutrální barvu světlosti shodnou s teplotou chromatičnosti stropního osvětlení. Na zástěně nebudou patrné světelné body, ale bude plynule osvětlená = bude použit LED pás s dostatečně hustými svítícími body - nutno otestova, min počet LED na metr: 120, příkon 9,6W/m. LED. Pás v provedení odpovídající použití v kuchyních v AL profilu odolnosti IP 65. Ovládání vypínačem v čele pracovní plochy. zdroj LED pásku je součástí dodávky, umístění v horních skříňkách, připojení v drážce za obkladem. Trafa namontovaná v horních skříňkách.

ODPADKOVÝ KOŠ

Všechny výsuvy pod dřezu budou vybaveny pořadačem na odpadkový koš v ocelovém rámovém pořadači, koše budou vždy 3 ks, jeden na polovinu velikosti prostoru a dva na čtvrtinu velikosti.

NÁSTĚNNÝ PANEL za pracovní plochou

Obklad z keramické mozaiky 25x25mm, barva bílá, matná - VIZ tabulkapovrchových úprava - koupelny - vykázáno samostatně

ÚCHYTY:

Úchytky jsou frézované do horní respektive boční hrany dvířek po celé jejich délce.příborník:

ČÍSLO	CELKOVÉ ROZMĚRY PRVKU ŠxVxH mm	POPIS	počet ks	č. výkresu / č. místnosti
M1	4000 x 2950 x 600 + 4050 x 2950 x 600	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, dvoupoténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	2	D.1.1.1.2.3.3.1. a 2 / 1.11c, 1.12c
M2	4000 x 2950 x 600 + 4050 x 2950 x 600	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, dvoupoténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	2	D.1.1.1.2.3.3.3 a 4 / 1.10c, 1.13c
M3	4000 x 2950 x 600 + 4050 x 2950 x 600	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, dvoupoténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.5 a 6 / 1.08d
M4	4000 x 2950 x 600 + 4050 x 2950 x 600	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, dvoupoténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.7 a 8 / 1.09d
M5	4000 x 2600 x 600 + 4050 x 2600 x 600	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, dvoupoténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	3	D.1.1.1.2.3.3.9 a 10 / 2.05c, 2.09c, 2.10c
M6	4000 x 2600 x 600 + 4050 x 2600 x 600	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, dvoupoténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	3	D.1.1.1.2.3.3.11 a 12 / 2.06c, 2.07c, 2.08c
M7	4000 x 2600 x 600 + 4050 x 2600 x 600	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, dvoupoténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.13 a 14 / 2.03d
M8	4001 x 2600 x 600 + 4050 x 2950 x 600	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, dvoupoténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.15 a 16 / 2.04d
M9	2400 x 2950 x 2850	Kompletní sestava dle obecného popisu vybavení: dřež vč. Baterie, čtyřploténka, trouba, chladnička s mrazákem - vše dle obecného popisu Vestavná myčka nádobí - energetická třída maximálně B, na 14 sad nádobí na jeden cyklus (program ECO), AquaStop, automatické otevírání dveří, displej a ovládací panel na horní straně čelní desky, šířka do kuchyňského modulu 60cm, součástí je čelní panel v úpravě dle okolních skříněk v obkladu stěny je integrováno okno, obklad je přesně zařezán okolo oplechování okenního otvoru, baterie a dřež sedí přesně na osu okna. Včetně kuchyňského ostrůvku. Kvalitativní a materiálový standard ostrůvku identický s kuchyní. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.17 a 18 / 1.08a
M10	2400 x 2950 x 2850	Kompletní sestava dle obecného popisu popis: Viz M9 VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.19 a 20 / 1.09a
M11	2400 x 2950 x 2850	Kompletní sestava dle obecného popisu popis: Viz M9 VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.21 a 22 / 2.03a
M12	2400 x 2950 x 2850	Kompletní sestava dle obecného popisu popis: Viz M9 VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.23 a 24 / 2.04a

M13	1500 x 2950 x 600	Šatní skříň dvoukřídlá materiál dle obecného popisu jeden celkový korpus, výškově a šířkově rozdělená na 4 dvířka, horní část obsahuje 4 police výškově přestavitelné. spodní část obsahuje 4 plnovýsuvy ve spodní části a nerezovou šatní tyč na celou šířku a 4 fixní police sokl 80mm VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	4	D.1.1.1.2.3.3.25 / 1.10a, 1.11a, 1.12a, 1.13a
M14	1525 x 2950 x 600	Šatní skříň spodní část jednokřídlá, horní část dvoukřídlá nad průchodem do obytné místnosti materiál dle obecného popisu jeden celkový korpus, pohledově rozdělená na 3 dvířka, horní část obsahuje 2 police výškově přestavitelné. Spodní část obsahuje 2 plnovýsuvy ve spodní polovině skříně a nerezovou šatní tyč na celou šířku a 2 fixní police. boční korpus skříně je zdvojený a jsou v něm integrovány elektrické krabice s vypínači ve speciálním provedení do nábytku - dodávka je součástí truhlářského výrobku. sokl 80mm VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.26 / 1.08b
M15	1525 x 2950 x 600	Šatní skříň spodní část jednokřídlá, horní část dvoukřídlá nad průchodem do obytné místnosti Viz M14 VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.27 / 1.09b
M16	1500 x 2600 x 600	Šatní skříň dvoukřídlá materiál dle obecného popisu jeden celkový korpus, výškově a šířkově rozdělená na 4 dvířka, horní část obsahuje 2 police výškově přestavitelné. spodní část obsahuje 4 plnovýsuvy ve spodní části a nerezovou šatní tyč na celou šířku a 4 fixní police sokl 80mm VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	6	D.1.1.1.2.3.3.28 / 2.05a, 2.06a, 2.07a, 2.08a, 2.09a, 2.10a
M17	1525 x 2600 x 600	Šatní skříň spodní část jednokřídlá, horní část dvoukřídlá nad průchodem do obytné místnosti materiál dle obecného popisu jeden celkový korpus, pohledově rozdělená na 3 dvířka, horní část obsahuje 2 police výškově přestavitelné. Spodní část obsahuje 2 plnovýsuvy ve spodní polovině skříně a nerezovou šatní tyč na celou šířku a 2 fixní police. boční korpus skříně je zdvojený a jsou v něm integrovány elektrické krabice s vypínači ve speciálním provedení do nábytku - dodávka je součástí truhlářského výrobku. sokl 80mm VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.29 / 2.03b
M18	1526 x 2600 x 600	Šatní skříň jednokřídlá Viz M17 VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.30 / 2.04b
M19	3260 x 2950 x 250	Vestavná sestava skříní a polic do obývacího niky. Sestava polic a uzavíratelných skříněk, sloužící pro umístění televize a jako knihovna. Materiál dle obecného popisu, dvě horní řady tvoří uzavíratelné skřínky, spodní část pod televizí je tvořena výsuvnými šuplaty, třetí řada od shora a boční část je tvořena otevřenými policemi sloužícími jako knihovna. sokl 80mm VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.31 / 1.08a
M20	1200 x 2950 x 250	Vestavná sestava skříní a polic do obývacího niky. Sestava polic a uzavíratelných skříněk, sloužící pro umístění televize Materiál dle obecného popisu, dvě horní řady tvoří uzavíratelné skřínky, spodní část pod televizí je tvořena výsuvnými šuplaty, třetí řada od shora je tvořena otevřenými policemi sloužícími jako knihovna. sokl 80mm VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.32 / 1.09a
M21	380 x 1635 x 20	Rohožka textilní systémová volná před dveřmi bytů včetně zapuštěného nerez.rámu 20x20x3mm, rám kotven po obvodu pracnami do konstrukce podlahy, rám je součástí výrobku, materiál: Rohož z antistatického polyamidového vlákna, nehořlavost Bfl-s1, výška 9 mm, pod rohoží bude vynecháno teraco a zvýšena podlaha o 10 mm po vylití teraca dobetonováním.	10	2.01, 1.02

M22	515 x 900 x 20	Rohožka textilní systémová volná před dveřmi bytů - viz specifikace M21	4	2.01, 1.06, 1.02
M23	1600 x 30 x 2240	Vnitřní čistící zona obsahuje pryžové vlnovce proložené duralovými nosnými segmenty (srovnatelný příklad GAPA - TOPWELL STANDARD), výška 27 mm, materiál pryž, osazení do zapuštěného nerez. rámu 30x30x3mm, rám kotven po obvodu pracnami do konstrukce podlahy, rám je součástí výrobku., materiál: systémové textilní pásy tl. 26 mm z antistatického polyamidového vlákna, nehořlavost Bfl-s1 pro odstranění hrubých nečistot, referenční výrobek: pryžové vlnovce proložené duralovými nosnými segmenty (srovnatelný příklad GAPA - TOPWELL STANDARD)	2	1.01
M24	1600 x 30 x 600	Ocelová nerezová čistící mříž z lisovaného pororoštu, velikost ok 30x11mm, včetně zapuštěného nerez.rámu 20x10x3mm, rám kotven po obvodu pracnami do konstrukce podlahy, včetně vybetonované konstrukce na vsazení roštu a včetně systému odvodnění vloženou trubkou	2	zádveří
M25	šířka 3400 mm délka ramen 1200 mm délka látky 3000 mm	Výklopná markýza - kompletní výrobek včetně motoru a ovládací jednotky. Ovládání pomocí spínače uvnitř bytu. Napojení na centrální ovládání zatahování v případě příliš větrného počasí. Boční uchycení, vytahování pomocí motorických ramen. Markýza je bez krytu návinu látky, ramena a všechny viditelné kotevní části lakované dle vzorníku RAL - antracit, prášková barva. Výsuv markýzy 3m Materiál: látka složená z polyesterových vláken potažených vrstvou PVC. látka je utkána z jednotlivých vláken, přičemž dochází k jejich předepnutí, což má za výsledek velmi dobrou tvarovou stálost a pevnost látky. Následně je potažena vrstvou PVC barva: světle krémová jednolitá barva bez vzoru.	8	lodžie
M26	šířka 4800 mm délka ramen 1200 mm délka látky 3000 mm	Výklopná markýza - specifikace viz M25	2	lodžie
M27	šířka 3400 mm délka ramen 1200 mm délka látky 3000 mm	Výklopná markýza - specifikace viz M25	10	lodžie
M28	šířka 4800 mm délka ramen 1200 mm délka látky 3000 mm	Výklopná markýza - specifikace viz M25	2	lodžie
M29		fotovoltaické panely - viz část elektro		
M30	2200 x 500 x 1200	INTEGROVANÉ LŮŽKO V nice skříňové stěny je vestavěné lůžko včetně matrace šířky 900 mm a délky 2200 mm. konstrukce je tvořena z překližkových desek tl 20mm, v desce pod matrací je vestavěný rošt pro průdušnost matrace s možností polohování. Ze sponí strany této vvodorovné desky v čelní poici je zařezován průběžný ocelový profil na pro magnetickou fixaci polštřů. Ve střední části postele je umístěn ztužující podpírací rám. Pod lůžkem jsou umístěny dva výsuvné šuplíky s kolečky hloubky 800 mm. Před výsuvy jsou umístěny 3 lichoběžníkové polštáře z PUR pěny, s vyměnitelným prateľným potahem z kvalitní otěruvzdorné textilie na zip, které mohou být umístěny na lůžko tak aby se při dením užívání dalo proměnit na gauč. V polštářích jsou z horní a zadní strany šity silné magnety fixující jejich polohu v čele postele nebo jako opěrná záda gauče. V zadní části lůžka podél stěny se nachází odklopný prostor s roletovým samonavíjecím mechanismem, na kterém je navinut vyměnitelný prateľný přehoz z totožné textilie jako potah polštářů, pro překrytí lůžka pro dení užívání. matrace: Ortopedická matrace s výškou 20 cm s nosností min. 120 kg. Matrace má dvě rozdílné tuhosti - dle její orientace. Z jedné strany HR studená prodyšná pružná pěna. Druhá strana z tepelně modifikované PUR pěny, která je profilovaná do 7 anatomických zón s vyšší tuhostí..	14	D.1.1.1.2.3.3.33 / 1.08d, 1.09d, 1.10c, 1.11c, 1.12c, 1.13c, 2.03d, 2.04d, 2.05c, 2.06c, 2.07c, 2.08c, 2.09c, 2.10c
M31	1200 x 2600 x 250	Vestavná sestava skříní a polic do obývacího niku. Sestava polic a uzavíratelných skříněk, sloužící pro umístění televize Materiál dle obecného popisu, dvě horní řady tvoří uzavíratelné skřínky, spodní část pod televizí je tvořena výsuvnými šuplaty, třetí řada od shora je tvořena otevřenými policemi sloužícími jako knihovna. sokl 80mm VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NEZBYTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA MÍSTĚ OVĚŘIT A PŘÍPADNĚ UPRAVIT	1	D.1.1.1.2.3.3.32 / 2.03a, 2.04a

M32		<p>Venkovní altán</p> <p>kompletizovný výrobek sestávající z</p> <p>1) Montovaná konstrukce zastřešení 2) Kuchyňského ostrůvku 3) gletované betonové podlahy 4) kuchyňské vybavení - dřez, indukční deska, sifon, baterie 5) světla</p> <p>1) Dřevěná konstrukce zastřešení je tvořena smontovanými dřevěnými prvky, jde o na dílně připravené dřevěné kazety, které slepené, vytváří nosnou konstrukci zastřešení. Výška prvků dle výkresu. Tato střecha je nesena 10 podporami, které jsou provedené jako lepené, tvar dle dokumentace. Tyto nohy jsou založené do betonových patek - součást výrobku v nezámrzné hloubce. Místo kotvení dřevěného prvku k podkladu je řešeno přes ocelový čtvercový plát (půdorysné velikosti podpory), který je chemickou kotvou přišroubován k podkladu. Střecha je pultová ve spádu ze svařovaných ocelových žárově zinkovaných uzavřených profilů, tyto profily jsou v modulové nosné osnově dřevěné konstrukce děleny na jednotlivá pole. Altán je v bocích diagonálně zavětrovaný ocelovými žárově zinkovanými tyčemi - celkem v 6 polích. Materiál dřeva je smrkové hoblované dřevo povrchově impregnované bezbarvou impregnací a na závěr lakované bezbarvým matným lakem. Zastřešení je tvořeno vlnitým polykarbonátem</p> <p>2,4) Kuchyňský ostrůvek v rozměru dle dokumentace je tvořen probarvovanou betonovou deskou litou na místě ve středu opřenou o průběžnou betonovou nohu. Deska je zvenčí stran gletovaná, v desce je připraven otvor na dřez a mělce vyfrézovaný prostor pro indukční varnou desku. Standard varné desky, a dřezu a baterie - viz kuchyň v interieru, včetně sifonu, dopojovacích hadiček. Beton z horní strany impregnovaný. Beton bude probarven stejnými pigmenty jako chodníky v areálu. V ostrůvku bude připraven otvor na baterii, Výška pracovní desky - 100 mm, deska bude vyztužená, noha bude založená v nezámrzné hloubce, vyztužená, budpu v ní vedeny svislé prostupky na instalace - voda + kanalizace + elektropřívody k varné desce.</p>		D.1.3.3.01
		<p>3) Gletovaná vyztužená betonová podlaha, probarvená stejnými pigmenty jako chodníky v areálu, výška podlahy - 200 mm. Podlaha je v rozměru altánu</p> <p>5) Světla V horní části altánu budou svěšena světla - v ozdobné žárovky, teplota 2700K</p>		