



LEGENDA
SITUACE

1287

- Hranice parcel
- Číslo parcel
- Geodeticky zaměřené body - výškopis
- Geodeticky zaměřené terénní hrany
- Hranice řešené parcely
- SO 01 - Objekt novostavby dětské skupiny "U Potoka"**
zast. plocha 302,72 m²
- Stávající objekt MŠ**
- Stávající zpevněné plochy - dlažba
- SO 02**
Zpevněné plochy na pozemku - pojezdové
zámková dlažba, plocha 21,44 m²
- SO 02**
Zpevněné plochy na pozemku - pojezdové
zámková dlažba, plocha 297,40 m²
- SO 02**
Zpevněné plochy na pozemku - pojezdové
zámková dlažba velkoformát, plocha 63,95 m²
- SO 02**
Zpevněné plochy na pozemku - pochozí
dřevěná terasa, plocha 158,6 m²
- SO 02**
Zpevněné plochy na pozemku - pochozí
mlatové cesty, plocha 89,82 m²
- Plocha pod stávající vzrostlé kaštiny,
ochrana kořenového systému, štěrč 8/16, zatravněno
- Plochy zelené vzniklé dorovnáním terénu. Zatravněno

- Stávající dřeviny
- Kácené dřeviny
- Nová výsadba

Akumulační nádrž 10 m³ se vsakovacím drenem

SÍTĚ STÁVAJÍCÍ

- Stávající vedení NTL - GASNET
- Stávající vedení STL - GASNET
- Nápadný kabel regulační stanice plynu - GASNET
- Stávající vedení optického kabelu - JAVV
- přeložka řešena samostatným řízením
- Stávající vedení NN - ČEZ
- Stávající vedení CETIN
- Stávající vodovod - Li 150 - SčVK
- Stávající kanalizace - DN 500- SčVK
- Stávající kanalizační přípojka na pozemku do stávající MŠ včetně šachet

SÍTĚ NOVÉ

- Nové vedení přípojky vodovodu ve stávající trase**
Vodovodní přípojka HDPE DN63, uložení v nezáměrné hloubce do škp. lože, min. spád 1%, celková délka á 36,5 m.
- Nové vedení přípojky kanalizace ve stávající trase**
kanalizační přípojka se dvěma revizními šachtami DN 600. Napojeno na stávající kanalizační stoku. DN 200, do nezáměrné hloubky, minimální spád 2%. Délka cca 65,0m.
- Nové vedení - Kanalizační přípojka napojená do nové šachty (SŠ1) u stávající MŠ. **UMÍSTĚNO JIŽ V RAMCI ÚR**
DN 160, do nezáměrné hloubky, minimální spád 2%. Včetně revizní šachty DN 600. Délka cca 31,5m.
- Kanalizace dešťová, DN 160, uloženo do pískového lože do nezáměrné hloubky
Délka á 79 m **UMÍSTĚNO JIŽ V RAMCI ÚR**
- Nové vedení - vodovodní přípojka DN40 ze stávající budovy MŠ uložení v nezáměrné hloubce do škp. lože, min. spád 1% celková délka á 25 m. **UMÍSTĚNO JIŽ V RAMCI ÚR**
- Nové vedení - Přípojka elektro ze stávající budovy MŠ **UMÍSTĚNO JIŽ V RAMCI ÚR**

Hlavní vstup do objektu

Vjezd na pozemek - již povoleno v ÚR

Teplotní čerpadlo - podrobněji viz samostatná část dokumentace D.1.4.

POZNÁMKY:

Veškeré inženýrské sítě je nutno před zahájením prací vytyčit způsobilými osobami. Tyto podmínky jsou zaneseny ve výjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců sítí, a je nutno je striktně dodržovat. Trasa rekonstruované vodovodní a kanalizační přípojky je nakreslena pouze orientačně! Nebyly poskytnuty podklady. Je nutno před realizací trasy stávajících přípojek vytyčit!!!

Hlavní projektant : Atelier Elzet, s.r.o. Nám. Františka Křížka 2840 39001 Tábor	Zodp. projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětín 24 39165 Bechyně ČKAIT 0102610	Vypracoval : Ing. Lukáš Petr Ke Chlumu 275, 390 03 Tábor	ATELIER ELZET www.atelierelzet.cz
Investor: Město Česká Kamenice, Nám. Míru 219	Místo stavby: k.ú. Česká Kamenice, parc.č. 1287	Číslo zak. :	
Akce: Dětská skupina "U Potoka" na p.p.č. 1287, k.ú. Česká Kamenice	Datum : leden 2024	Stupeň : DSP	Paré :
Část projektu: Situace	Ozn. části : C	Měřítko : 1:200	
Obsah: Koordinační situační výkres	Č. výkresu : C.3		

TATO DOKUMENTACE SLOŽÍ PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVBNÍHO ŘÍZENÍ
A NEHRAJUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY