

FLEXIBO PŘECHODOVÉ

Svítlidlo FLEXIBO české výroby je, jak už název napovídá, flexibilním výrobkem co do světelného výkonu v nejrůznějších variantách od 10W až 150W / 1400lm až 20 800lm a zároveň variabilního polohování. Používá se k osvětlení veřejných prostranství, ulic, chodníků a komunikací s běžným provozem. Nejčastější použití je montáž na sadové a parkové stožáry pro osvětlení parků a přilehlých komunikací. Svítidlo je vyráběno v základní výkonnostní řadě, ale jeho výroba je především zakázková. Vyrábí se na základě technických požadavků prostředí v daném umístění (měření, projektová příprava). Svítidlo díky použití technologie LED čipů společnosti CREE Inc. zaručuje výraznou energetickou úsporu a vysokou světelnou účinnost a dlouhou životnost.



Předřadník

Použití technologie MEAN WELL s mezinárodním certifikátem bezpečnosti



Chlazení

Použitím kvalitních materiálů a precizní konstrukce dosahujeme excelentního odvětrávání svítidla

záruka 5let



Vysoká světelná účinnost

Hodnota světelné účinnosti více než 150 lm/W



IP 65 krytí

IP ochrana



Moderní design

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a technických norem



Technologie LED čipů

CREE

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Životnost	50000 h	Materiál	Slitina hliníku	Krytí	IP 65
Vstupní napětí	AC 90–265 V	Frekvenční rozsah	50 – 60 Hz	Provozní teplota	- 40 až 55 °C
Energetická účinnost	90 %	Světelná účinnost	130 lm/W	Index podání barev (CRI)	80 Ra
Předřadník	Standard				

VARIANTY PRODUKTU:

Model	105-0600
Výkon	60 W
Světelný tok	8329 lm
Rozměry	530x240x140 mm
Barva světla	5000K