



OS – 01

- Obrubník kamenný přímý OP3, žulový, 200/250 mm
- odsazení 12 cm (15 cm ostřůvek)
- lože s opěrou C20/25 XF3



OS – 02

- Obrubník kamenný přímý OP3, žulový, 200/250 mm
- odsazení 2 cm
- lože s opěrou C20/25 XF3




KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH NOVĚ NAVRHOVANÉ

– včetně nových podkladních vrstev


CHODNÍK

TDZ CH
KCE-D2-D-1/PIII



KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ


STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SILNICE I/13
TDZ III
KCE D0-N-1/PII



- Asfaltový koberec mostixový modif., PMB 45/80-60, ČSN 736121, ČSN EN 13108-5 SMA 11S 40 mm s posypem předobdleným kamenivem 1,5 kg/m2 frakce 2/4
- Postřik spojovací z polymerem modif. kation. asf. emulze PS-CP, C60 BP4, 0,30 kg/m2 ACI 22S 60 mm
- Asf. beton pro ložní vrstvy modifikovaný asfalt PMB 25/55-60
- Postřik spojovací z polymerem modif. kation. asf. emulze PS-CP, C60 BP4, 0,30 kg/m2 ACI 22S 60 mm
- Asf. beton pro podkl. vrstvy asfalt 50/70 ACP 16S 60 mm
- Postřik spojovací z polymerem modif. kation. asf. emulze PS-CP, C60 BP4, 0,40 kg/m2
- ostatní podkladní vrstvy – nespécifikováno

SO02 - Přechod pro chodce u č.p. 623 ul. Pražská

REVIZE č.1 k 04/2020

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><p>Projektční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@ioprojekt.cz</p></div>
Ing. Šárka Pelcová		Ing. Šárka Pelcová	
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Česká Kamenice		
INVESTOR: Město Česká Kamenice			
Řešení bezbariérových tras na silnici I/13 Česká Kamenice			FORMÁT
			DATUM
			ÚČEL
			ČÍSLO ZAKÁZKY
SKLADBY A DETAILS			MĚŘÍTKO
			ČÍSLO VÝKRESU